TDC技術計算プログラム(USB版)をお使いになる場合について (2005.09.06~)

USB版をお使いいただく場合は、以下の作業が必要になります。

- (1) 『TDC技術計算プログラム』のインストール
- (2) 『ワイブキーソフトウェア』のセットアップ
- (1) につきましては 『インストール手順についてのご案内』のマニュアルをご覧下さい。
- (2) 『ワイブキーソフトウェア』のセットアップ (ワイブキーソフトウェアバージョンは 5.00 を使って説明しています。) セットアップは以下の手順で行ってください。
 - 1. WkRuntime.exe を右クリックします。
 - 2. メニューの中から「開く(O)」を選択します。 以下の画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。

钃 ワイフキー セットアップ	
	7イブギー ソフトウェア セットアップ・プロケラム へようこそ! この プロケラムはフィブギー ソフトウェアをコンピューターにインストールします。
m	このセットアッフヤロケラムを実行する前に、すべてのウィントやスラロケラム(コントロールハやルを含め)を終了することをお勧めします。
	セットアッフを終了させる場合はキャッセルをクリックし、すべてのフロケラムを終了して 下さい。 セットアップワロケラムを統行する場合は、次へをクリックして下さい。
-	∦∿-່າ∕າ≩າ/ 5.00
	(二次へ) キャッセル

次は使用する環境での言語の選択に入ります。
変更の必要はありませんので「次へ」をクリックします。

錫 りインキー セットアップ		
	言語を選択して下さい。 「 English Chinese (Simplified) French German Italian Hungarian V 日本語 Portuguese Spanish	
	展る []	キャンセル

4. ワイブキーを使用するにあたって必要なコンポーネント選択画面が表示されます。 チェックを全て外し「次へ」をクリックして下さい。

錫 りんプキー セットアップ	
	イソストールするワイプキーコンホペーネット ③ 32 ビット WkNet/WkLAN ネットワーク サーパペー ⑤ Install as NT service with autostart ⑥ WkNet ネットワーク サーパペー for ノヘジル ネットウェア (Novell Netware) ◎ WkLAN/WkNet ネットワーク モニター (32 ビット) ◎ WkLAN/WkNet ネットワーク モニター (15 ビット) ◎ その他のワイプジキーワール

5. 次に、インストールする内容の確認画面が表示されますので、「次へ」をクリックして先に進んでください。 必要なファイルのインストールが開始されます。

(「次へ」のボタンの文字がグレーになる状態になります。)

6. セットアップが完了すると、以下の画面が表示されます。

個 りインキー セットアップ	
	ワイフドキーソフトウェア・セットアッフが完了しました。 セットアッフでは最新の商品情報を記載したリートパミーヘルフで起動することができま
Canal State	す。 IV はい、Readme textを参照します。
2 Anna	
	セットアッフを完了させるには「終了」をクリックして下さい。
	[]

7.「終了」ボタンをクリックすると、「ワイブキードライバーのインストールに成功しました」と表示されます。

これで、ワイブキードライバーのインストールは完了です。 再起動後にUSBキーを差し込んで、プログラムを起動してみてください。

この文書の内容、またはその他の文書について、間違いやご質問などございましたら、以下まで ご連絡ください。

株式会社 ティーディーシー <http://www.tdc-web.co.jp/> 〒279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2 NBF新浦安タワー10F TEL: 047-380-1811 FAX: 047-380-1817 デザイン開発部 石川 智之 <tomoyuki.ishikawa@tdc-web.co.jp>